

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ

1. Программы: постраничный PDF (PDFX/1a:2001), все программы из пакета Adobe Design до версии CS7 (включительно), CorelDraw до версии X7 (включительно).
2. Весь текст должен быть переведен в кривые, либо использованные шрифты должны прилагаться к макету отдельно.
3. Цветовой режим CMYK.
4. Цвет черного текста C0 M0 Y0 K100.
5. При необходимости использования глубокого черного на больших объектах использовать C50 M40 Y40 K100 (не более).
6. Разрешение цветного изображения не менее 300 dpi и не более 600 dpi, для градации серого и ч/б – до 1200 dpi.
7. При использовании связей (в программах Adobe Illustrator, InDesign и пр.) прилагать к макету связанные изображения).
8. При разработке макета в Adobe Photoshop, цветовой режим должен быть CMYK изначально.
9. Элементы, идущие в край макета, должны быть вынесены за обрезной формат не менее чем на 2 мм. Элементы, не идущие «под обрез», отодвинуты от линии реза не менее чем на 3 мм.
10. Все места для фальцовки и биговки должны быть отмечены направляющими. Элементы верстки следует отодвинуть от линий бига и фальцовки не менее чем на 3 мм.